



FBA · FBK

Os difusores foram desenvolvidos para serem usados em sistemas de insuflamento de ar pelo piso, e devido a possibilidade de variar a direção do fluxo de ar podem ser usados para atender diversas exigências. São posicionados exatamente onde existem as fontes de calor, usando o fluxo de ar no sentido natural de convecção do ar, acabam por propiciar uma troca de ar eficiente, mas ao mesmo tempo suave e com baixa velocidade.

Os difusores de piso da série FBA são fabricados em alumínio e os da série FBK em plástico em várias opções de cores o que lhe confere um design atraente.

Product Description □

Os difusores foram desenvolvidos para serem usados em sistemas de insuflamento de ar pelo piso, e devido a possibilidade de variar a direção do fluxo de ar podem ser usados para atender diversas exigências. São posicionados exatamente onde existem as fontes de calor, usando o fluxo de ar no sentido natural de convecção do ar, acabam por propiciar uma troca de ar eficiente, mas ao mesmo tempo suave e com baixa velocidade.

Os difusores de piso da série FBA são fabricados em alumínio e os da série FBK em plástico em várias opções de cores o que lhe confere um design atraente.

Technik □

circular

5 - 50 l/s
20 - 180 m³/h
10 - 105 cfm

Ø 150 and 200 mm